

粉液輸送桶(漏斗型) 標準規格表

BC粉液體輸送桶

容量 (公升±)	直徑 (cm±)	入孔 (cm±)	桶體漏 斗斜(±)	出口離 地距離 (cm±)	桶身 高度 (cm±)	總高度 (cm±)	平均 厚度 (mm±)	上部入水口		標準 出口
								A	B	
1000	120	40	47	67	68	218	7	1"	1.5"	2"
2000	145	40	30	42	115	222	8	1.5"	2"	2"
3000	163	60	29	40	132	254	9	1.5"	2"	2"
6000	195.5	60	25	31	184	300	10	1.5"	2"	2"
10000	225	60	26	38	242.5	375	12	1.5"	2"	2"

SBC粉液體輸送桶

容量 (公升±)	直徑 (cm±)	入孔 (cm±)	桶體漏 斗斜(±)	出口中 心離地 距離	總高度 (cm±)	平均 厚度 (mm±)	上部入水口			下部標 準 出水孔	特注 出水口
							A	B	C		
1000	120	40	35	45.5	209.6	6	1"	1.5"	2"	2"	-
2000	132	40	35	45.3	268	8	1.5"	2"	3"	2"	-
3000	164.1	44	35	45.9	285.1	9	1.5"	2"	3"	2"	-
6000	196.7	44	20	29	306.7	12	1.5"	2"	3"	2"	3"
10000	226.7	44	25	36.5	391.7	14	1.5"	2"	3"	2"	3"
12000	226.7	44	25	36.5	442.9	11	1.5"	2"	3"	2"	3"